

Voce di Capitolato TermoK8®

texture **design**



la **tecnologia** incontra la **bellezza**



METROPOLIS®
MADE IN ITALY

www.metropolis.it

texture design

Termok8® con finitura **Texture design** interpreta la tecnologia a cappotto come sistema di qualificazione energetica ed estetica del sistema edificio ed esprime la sintesi tra il know-how tecnico e progettuale e una nuova definizione di bellezza architettonica: da questa fusione nascono sistemi a cappotto che garantiscono le migliori performance energetiche, tecnologiche ed estetiche per gli edifici.

Texture design propone una collezione di superfici decorative e rivestimenti materici ad alto valore estetico per le architetture di facciata, una scelta di valore per progetti contemporanei, unici e interamente personalizzati. Le finiture **Texture design** possono essere applicate anche su supporti quali intonaci cementizi, intonaci pitturati, intonaci e pitture a base calce, cemento armato a vista, pannelli ed elementi prefabbricati in calcestruzzo, pareti ed elementi in gesso e fibrocemento, preventivamente trattati ove necessario.

Sistemi Termok8® idonei per la realizzazione di finiture decorative della collezione **Texture design**:

SISTEMI EPS

Termok8 Grafite Plus Converto
Termok8 BW Converto
Termok8 HP Converto
Termok8 Fonostop Converto
Termok8 Classico 35 Plus
Termok8 A.R. Max 20 J
Termok8 A.R. Max 60 J
Termok8 HP Green

SISTEMI MINERALI

Termok8 Minerale L.V. *
Termok8 Minerale L.R. *

Tutti gli isolanti dei sistemi sopraelencati soddisfano pienamente i requisiti dei Criteri Ambientali Minimi per l'edilizia (CAM)

* Le lastre isolanti di questi sistemi offrono inoltre prestazioni certificate da specifiche Dichiarazioni Ambientali di Prodotto (EPD)

Specifiche generali per l'intonaco di base

Consultare la voce di capitolato del sistema prescelto, avendo cura di assicurare uno spessore complessivo di rasatura armata non inferiore a 6 mm.

Al fine di migliorare le prestazioni agli urti del sistema, si dovrà optare per la rete in tessuto di fibra di vetro apprettato antialcalina e antidemagliante Armatex C1 M, in sostituzione della rete di armatura Armatex C1 dove il sistema scelto già non lo preveda. Tale rete di armatura si dovrà trovare nel terzo esterno dell'intonaco di base.

Intonaco di finitura Texture design

Le finiture proposte nella sezione Texture Design sono:

effetto Corten, effetto Cemento Dilavato, effetto Cemento Spazzolato, effetto Urban, effetto Legno, effetto Travertino, effetto Striato, effetto Schiacciato, effetto Sabbiato Opaco, effetto Sabbiato Glitterato.

Tutte le soluzioni proposte sono applicabili anche su murature esterne prive d'isolamento a cappotto opportunamente trattate.



Effetto Corten

Corten trova ispirazione nell'ossidazione del ferro e dei metalli proponendo per le superfici un effetto ruggine patinato brillante, disomogeneo e naturale.

Prodotti utilizzati

Factor Ext. - consumo (due mani): 2,2 kg/m²- gamma colori: bianco, tinte della Selezione K IVAS (escluse le tinte Reflect) e tinte realizzabili con sistema tintometrico You Color

Hot Metal Ext. - consumo (tre mani) 0,33 l/m² - gamma colori: cartella colori Hot Metal, colori realizzati da Base G. Colorabile a tintometro.

Modalità di applicazione

FASE 1: applicare con frattone inox la 1° mano a rasare di Factor Ext.

FASE 2: su asciutto applicare la 2° mano a rasare lisciando in fase di asciugatura per ottenere una superficie uniforme.

FASE 3: applicare la 1° mano di Hot Metal Ext. nel primo colore con il frattone.

FASE 4: su asciutto applicare la 2° mano nello stesso colore e, su fresco, striare con secondo colore a contrasto.

FASE 5: su asciutto velare leggermente il terzo colore con spugna (o con il frattone nebulizzato con acqua).

Attrezzatura

Frattone Inox Pollock, Spugna Velasquez.



Effetto Cemento Dilavato

Cemento dilavato svela il fascino del calcestruzzo vissuto e delicatamente invecchiato, conferisce all'edificio uno stile contemporaneo con un effetto liscio e vellutato.

Prodotti utilizzati

Factor Ext. - consumo (una mano): 1,1 kg/m²- gamma colori: bianco, tinte della Selezione K IVAS (escluse le tinte Reflect) e tinte realizzabili con sistema tintometrico You Color

Soul Cement Ext. - consumo (due mani) 1,2 kg/m² - gamma colori: cartella colori Soul Cement. Colorabile a tintometro

Modalità di applicazione

FASE 1: applicare con frattone inox 1 mano a rasare di Factor Ext.

FASE 2: applicare la 1° mano di Soul Cement Ext. con il frattone con movimento verticale.

FASE 3: applicare la 2° mano sempre con movimento verticale e, in fase di asciugatura, lavorare in verticale con il frattone bagnato nebulizzandolo, per ottenere l'effetto dilavato.

Attrezzatura

Frattone Inox Pollock, Tampone Decorativo Mondrian.



Effetto Cemento Spazzolato

Cemento spazzolato interpreta la texture lievemente materica del microcemento di memoria industriale, traducendo sulle superfici il fascino delle variazioni cromatiche tono su tono e l'immagine di una sostanza forte, possente e duratura.

Prodotti utilizzati

Factor Ext. - consumo (due mani): 2,2 kg/m²- gamma colori: bianco, tinte della Selezione K IVAS (escluse le tinte Reflect) e tinte realizzabili con sistema tintometrico You Color

Hot Metal Ext. - consumo (una mano) 0,11 l/m² - gamma colori: cartella colori Hot Metal, Colori realizzati da Base G. Colorabile a tintometro

Modalità di applicazione

FASE 1: applicare con frattone inox la 1° mano a rasare di Factor Ext.

FASE 2: su asciutto applicare la 2° mano a rasare creando la tipica lavorazione del cemento spazzolato con il bordo della spatola. In fase di asciugatura lisciare con il frattone.

FASE 3: (opzionale per una maggiore profondità dell'effetto e protezione della superficie) velare Hot Metal Ext. con spugna.

Attrezzatura

Frattone Inox Pollock, Spugna Velasquez.



Effetto Urban

Urban rappresenta le suggestioni materiche Urban Effects della divisione Metropolis by Ivas, una collezione di texture a spessore di ispirazione metropolitana ideale per personalizzare il design di facciata ed esaltare l'estro di designer e decoratori.

Prodotti utilizzati

Factor Ext. - consumo (due mani): 2,2 kg/m²- gamma colori: bianco, tinte della Selezione K IVAS (escluse le tinte Reflect) e tinte realizzabili con sistema tintometrico You Color

Hot Metal Ext. - consumo (una mano) 0,11 l/m² - gamma colori: cartella colori Hot Metal, Colori realizzati da Base G. Colorabile a tintometro

Modalità di applicazione

FASE 1: applicare con frattone prima mano a rasare di Factor Ext.

FASE 2: su asciutto applicare la seconda mano di Factor Ext. e creare sul fresco l'effetto sbrecciato tamponando con Spugna Marina e graffiando con tampone decorativo. Dopo circa 10-15 minuti nebulizzare con acqua e lisciare la superficie con frattone per compattare le increspature

FASE 3: a strato essiccato applicare una o 2 mani di Hot Metal con rullo e velare la superficie con spugna Velasquez, a seconda dell'intensità desiderata

Attrezzatura

Frattone Inox Pollock, Spugna Marina Dalì, Tampone decorativo Mondrian, Rullo Magritte, Spugna Velasquez



Effetto Legno

Legno racconta l'essenza del tessuto vegetale: colori, densità e trama delle venature lo rendono un rivestimento materico altamente personalizzabile, un gioco di sfumature 3d per architetture ispirate alla forza generatrice della natura.

Prodotti utilizzati

Factor Ext. - consumo (due mani): 2,2 kg/m²- gamma colori: bianco, tinte della Selezione K IVAS (escluse le tinte Reflect) e tinte realizzabili con sistema tintometrico You Color

Miele.Opaco (opzionale) - consumo (una mano) 0,05 l/m² gamma colori: bianco e tinte realizzabili con sistema tintometrico You Color

Modalità di applicazione

FASE 1: applicare con frattone inox la 1° mano a rasare di Factor Ext.

FASE 2: su asciutto applicare la 2° mano in quantità abbondante e lavorare su fresco con il tampone decorativo per creare l'effetto delle venature del legno e, in fase di asciugatura, con il frattone lisciare le increspature.

FASE 3: (opzionale per una maggiore profondità dell'effetto e protezione della superficie) velare a piacimento Miele.Opaco con spugna.

Attrezzatura

Frattone Inox Pollock, Tampone Woody, Spugna Velasquez.



Effetto Travertino

Travertino definisce la consistenza delle rocce calcaree italiane e il leggendario stile dell'antica Roma trasponendo in facciata i luoghi, la storia e la sostanza di una materia senza tempo.

Prodotti utilizzati

Factor Ext. - consumo (due mani): 2,2 kg/m²- gamma colori: bianco, tinte della Selezione K IVAS (escluse le tinte Reflect) e tinte realizzabili con sistema tintometrico You Color

Materia Romana Finitura - consumo (una mano) 0,7 l/m² - gamma colori: cartella colori Materia Naturale. Colorabile a tintometro

Modalità di applicazione

FASE 1: applicare con frattone inox la 1° mano a rasare di Factor Ext.

FASE 2: su asciutto applicare la 2° mano e lavorarlo con tampone decorativo per creare le caratteristiche venature. In fase di asciugatura, lisciare e compattare le increspature più evidenti con il frattone fino ad ottenere la sensazione al tatto desiderata.

FASE 3: applicare 1 mano di Materia Romana Finitura a rullo rimuovendo l'eccesso con una spugna.

Attrezzatura

Frattone Inox Pollock, Tampone Decorativo Mondrian, Rullo Magritte, Spugna Velasquez.



Effetto Striato

Striato è la materia tridimensionale che esalta i giochi d'ombra: la luce scolpisce la trama creando contrasti monocromatici e restituisce una tessitura verticale profonda e mutevole. Striato è un effetto che anima le architetture di facciata e trova compimento ideale nello stile total white.

Prodotti utilizzati

Metro Tex - consumo (tre mani): 3,3 kg/m² - gamma colori: bianco, tinte della Selezione K IVAS (escluse le tinte Reflect) e tinte realizzabili con sistema tintometrico You Color

Modalità di applicazione

FASE 1: applicare con frattone inox la 1° mano a rasare di Metro Tex.

FASE 2: su asciutto applicare la 2° mano a rasare.

FASE 3: su asciutto, applicare la 3° mano in quantità abbondante e rigare con tampone decorativo in senso verticale (facoltativo: in fase di essiccazione passare il frattone per lisciare le increspature).

Attrezzatura

Frattone Inox Pollock, Tampone Decorativo Mondrian.



Effetto Schiacciato

Schiacciato trae ispirazione dall'estetica del guscio d'uovo: omogenea, setosa, rasata ma lievemente tessuta.

Elegante e raffinato, può fungere sia da finitura a rasare sia da base a spessore per successive finiture ad alto contenuto tecnologico: fotocatalitiche autopulenti (tecnologia clean) o a effetto barriera idrofobizzante (tecnologia dry).

Prodotti utilizzati

Metro Tex - consumo (due mani): 2,2 kg/m² - gamma colori: bianco, tinte della Selezione K IVAS (escluse le tinte Reflect) e tinte realizzabili con sistema tintometrico You Color

Modalità di applicazione

FASE 1: applicare con frattone inox la 1° mano a rasare di Metro Tex.

FASE 2: su asciutto applicare la 2° mano e lisciare con il frattone di plastica in fase di essiccazione.

Attrezzatura

Frattone Inox Pollock, Frattone Plastica Gauguin.



Effetto Sabbiato Opaco

Sabbiato opaco è una texture in grado di avvolgere le superfici di leggera materia patinata, s'ispira alle dune di sabbia modellate dal vento alternando raffinati chiari scuri a delicati rilievi.

Prodotti utilizzati

Factor Ext. - consumo (due mani): 2,2 kg/m²- gamma colori: bianco, tinte della Selezione K IVAS (escluse le tinte Reflect) e tinte realizzabili con sistema tintometrico You Color

Metro Materik - consumo (una mano) 0,3 l/m² - gamma colori: bianco, e tinte realizzabili con sistema tintometrico You Color

Modalità di applicazione

FASE 1: Applicare con frattone inox la 1° mano a rasare di Factor Ext.

Ext FASE 2: su asciutto applicare la 2° mano a rasare lisciando in fase di asciugatura per ottenere una superficie uniforme.

FASE 3: applicare 1 mano di Metro Materik a pennello creando l'effetto sabbato.

Attrezzatura

Frattone Inox Pollock, Pennello Velatura Klimt.



Effetto Sabbiato Glitterato

Sabbato glitterato aggiunge alla texture Sabbato Opaco il fascino dell'arenile marino: piccoli cristalli di luce s'inseriscono delicatamente in un raffinato manto sabbioso.

Prodotti utilizzati

Factor Ext. - consumo (due mani): 2,2 kg/m²- gamma colori: bianco, tinte della Selezione K IVAS (escluse le tinte Reflect) e tinte realizzabili con sistema tintometrico You Color

Metro Materik - consumo (una mano) 0,3 l/m² - gamma colori: bianco, e tinte realizzabili con sistema tintometrico You Color

Metro Glitter - consumo (una mano) 0,10 l/m² - gamma colori: trasparente

Modalità di applicazione

FASE 1: applicare con frattone inox la 1° mano a rasare di Factor Ext.

FASE 2: su asciutto applicare la 2° mano a rasare lisciando in fase di asciugatura per ottenere una superficie uniforme.

FASE 3: applicare 1 mano di Metro Materik a pennello creando l'effetto sabbato.

FASE 4: applicare una mano di Metro Glitter a rullo.

Attrezzatura

Frattone Inox Pollock, Pennello Velatura Klimt, Rullo Magritte.